

Skötselråd för ytor målade med Sockel Täckfärg, Puts & Betong och Puts Täckfärg.

Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutliga hårdheten infinner sig efter ca 1 vecka. Tidsuppgifterna gäller för normal temperatur och fuktighet (23 grader och 50 % RH). Använd aldrig starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd bara ljummet vatten om färgen är applicerad på ett poröst och/eller sugande underlag. På ett icke sugande underlag kan ett allrengöringsmedel användas som inte innerhåller lösningsmedel eller vax av typ Delfin Allrent. Tvätta alltid nerifrån och upp. Tips: använd skumspruta av typ Nito Clean. Vid mögelsanering använd Delfin Alg-& mögeltvätt.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter rengöring med ljummet vatten på sugande underlag och på icke sugande underlag med allrengöringsmedel. Se Alcro Arbetsråd 36.

INNAN OMMÅLNING: Borsta noggrant bort smuts och salter eller tvätta med högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Om det behövs - använd Delfin Alg-& mögeltvätt eller Grovrent och skölj sedan noga.